BOULLET
PORTES RÉSISTANT AU FEU

COVERSTEEL

PORTE GUILLOTINE RÉSISTANT AU FEU

L'ESSENTIEL

Les portes guillotines **COVERSTEEL** sont **fabriquées sur-mesure** et sont principalement destinées au recoupement des passe-plats en restauration et des passages de convoyeurs interrompus en industrie et dans les aéroports.

Porte guillotine résistant au feu COVERSTEEL

Les portes **COVERSTEEL** sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient de la **certification NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL**.

Porte guillotine résistant au feu COVERSTEEL

LES +

- Résistance au feu **EI 60** à **EI 120**
- **Mouvement Sécurisé**
(équilibrage par contrepoids, ralentisseur, câbles sertis, carters de protection)
- **Large gamme dimensionnelle**
- Finition galva, Laquage RAL, inox (uniquement en $EI_1$60 et $EI_2$60)

COVERSTEEL

PORTE RÉSISTANT AU FEU

VANTAIL

- **Épaisseur :** 54 mm
- Vantail recouvert de **parements en galva, ral, ou inox**, ép. = 10/10e
- Carter d'habillage en façade en galva, ral ou inox

GAMME DIMENSIONNELLE

- La porte COVERSTEEL bénéficie d'un **PV FEU** EFECTIS : 13-F-847 rév1 et d'une certification NF
- Couverture dimensionnelle du produit pour une **surface maximale de vantail de 4,46 m²** :

Type	Résistance au Feu**	Largeur baie *(mm)*		Hauteur baie 3 faces *(mm)*		Hauteur baie 4 faces *(mm)*		Sens du feu*
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
T69-G/1	$EI_1$120	362	2 684	852	1 339	702	1 189	R/V
T69-G/1	$EI_2$120	300	2 684	300	2 033	300	1 883	R/V
T69-G/2	$EI_1$60 / $EI_2$60	300	2 724	300	2 043	150	1 893	R/V

***Sens du feu** : **R/V** (recto / verso)

** **Degré de résistance au feu:** : **E** (Etanchéité au feu); **I** (Isolation); **W** (Rayonnement); **I_2** (paroi et revêtement adjacent classés au minimum M1 ou Bs3d0 sur une distance de 100mm à partir du bord extérieur du dormant).

FONCTIONNEMENT

- **Étanchéité aux flammes** par recouvrement du vantail sur la maçonnerie
- Jeux de **chicanes** périmétriques
- En partie basse : butée "Z" de réception ou tablette béton (non fournie)
- En cas de sinistre : **fermeture automatique** du vantail, avec **contrepoids d'équilibrage**, par rupture de fusible thermique à 70 °C
- Guidage du vantail et du contrepoids par **2 coulisses latérales en galva, ral ou inox**

OPTIONS

- Ventouse électromagnétique 24 ou 48 volts à rupture ou émission *(pour raccordement sur détection incendie)*
- Contacts de position *(début et/ou fin de course)*
- Poignées sur les 2 faces
- Finition galva, Laquage RAL, inox pour les habillages, coulisses et chicanes (uniquement en $EI_1$60 et $EI_2$60)

SOUCHIER BOULLET

PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Mai 2023

UNE SOCIÉTÉ adexsi