BOULLET
PORTES RÉSISTANT AU FEU

DOORSLIDE

PORTE COULISSANTE MÉTALLIQUE RÉSISTANT AU FEU



DOORSLIDE, *Monoprix - Fontenay-sous-Bois*

L'ESSENTIEL

Les portes **DOORSLIDE** sont des D.A.S. *(Dispositifs Actionnés de Sécurité)*, normalement employées ouvertes en position d'attente.

Les portes DOORSLIDE servent à **recouper les zones en cas d'incendie** et à **éviter** ainsi la **propagation du feu** dans le bâtiment. Elles sont notamment utilisées dans les ERP, les parkings, les entrepôts de stockage et commerciaux, les ateliers ou bien encore dans les laboratoires.

CE 1812

NF PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL

Les portes métalliques **DOORSLIDE** sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient de la certification **NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL** et d'un marquage **CE-Portes résistant au feu**.



DOORSLIDE, *Tour Europlaza - La Défense*

LES +

- Résistance au feu : **EI$_2$60**, **EI$_2$90**, **E120**
- D.A.S conforme à la norme **NFS 61937-1** et **-3**
- Certification **NF - mode 2**
- **Grandes dimensions**
- Finition dans la **gamme RAL**
- Certification CE couvert par la NF EN 13241 : 2003 + A2: 2016 et NF EN 16034 : 2014

Portes coulissantes métalliques résistant au feu *DOORSLIDE*





DOORSLIDE

PORTE RÉSISTANT AU FEU

VANTAIL

- Composé d'un ou de plusieurs panneaux modulaires (**Ép. 54 mm**)
- Assemblage entre panneaux modulaires par clé de précision
- Ensemble recouvert de **parements en tôle** galvanisée pouvant être laquée

FINITIONS

- **Protection anti-corrosion** des panneaux, chicanes et poteaux de réception assurée par l'utilisation de **tôles** galvanisées, avec possibilité de laquage RAL.

DEGRÉ DE RÉSISTANCE ET SENS DU FEU

- TYPE T69/1, **$EI_2$60**, sens du feu recto/verso
- TYPE T69/2, **$EI_2$90**, sens du feu uniquement côté rail
- TYPE T69/4, **E120**, sens du feu recto/verso

GAMME DIMENSIONNELLE

La porte DOORSLIDE bénéficie :

- d'un **PV Feu et d'un rapport de classement EFECTIS**

Dimensions de passage libre *(mm)*			
L. mini	L. maxi	H. mini	H. maxi
illimité	7 655	illimité	6 070

Avec une surface maximale de 33,46 m²

- et d'une **Certification NF**

Dimensions de passage libre *(mm)*			
L. mini	L. maxi	H. mini	H. maxi
700	6 000	1 900	4 500

Pour un fonctionnement en MODE 2 *(porte normalement ouverte équipée d'un système de retenue).*

FONCTIONNEMENT

- **Position d'attente :** porte maintenue ouverte par un système mécanique actionné par **fusible thermique à 70°C** avec possibilité d'ajout d'une **ventouse électromagnétique**.
- **Position de sécurité :** en cas d'incendie, fermeture de la porte par gravité avec un rail incliné ou par rail horizontal avec contrepoids de tirage.

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Ralentisseur hydraulique / Déclencheur mécanique, électro-mécanique ou thermique.
- Doublage ligne fusible / Contacts de position / Déclencheur manuel / SDAD / Protection grillagée.

SOUCHIER BOULLET

PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

Mise à jour : Oct 2022

UNE SOCIÉTÉ adexsi