BOULLET
PORTES RÉSISTANT AU FEU

EMV ALU

CLOISON VITRÉE FIXE, PROFIL ALUMINIUM RÉSISTANT AU FEU

COUPE-FEU
de 30 à 60 minutes

L'ESSENTIEL

EMV Alu MB 78

Esthétiques et aux finitions particulièrement soignées, les cloisons vitrées fixes **EMV Alu** présentent une **large gamme dimensionnelle** et combinent performances de **sécurité incendie** avec **design architectural**.

EMV Alu 78

LES +

- Résistant au feu E 30 à EI 120
- Les cloisons **EMV Alu** et les portes **NEO ALU** peuvent être associées
- **Large gamme dimensionnelle**
- Finesse des profils

EMV Alu MB 78

EMV Alu MB 78

EMV ALU

CLOISON VITRÉE FIXE
PROFIL ALUMINIUM
RÉSISTANT AU FEU

GAMME DIMENSIONNELLE

- La cloison EMV Alu bénéficie d'un **PV FEU** EFECTIS : EFR-18-004410 (T125/1) et EFR-18-004761 (T125/2)

Type	Largeur (mm)		Hauteur (mm)		Classement	
	Min	Max	Min	Max	Sens du feu*	Résistance au feu **
T 125/1	Illimitée		Illimitée	4 800 (a) 3 400 (b) (c)	R/V	E30, EW30, $EI_2$30
T 125/2	Illimitée		Illimitée	3 400 (c)	R/V	E60, EW60, $EI_2$60
T125/3	Illimitée		Illimitée	4400 (d)	R/V	EI120, EW120

*** Sens du feu : R/V:** *Recto/Verso*

** **Degré de résistance au feu:** : E (Etanchéité au feu); I (Isolation); W (Rayonnement); I_2 (paroi et revêtement adjacent classés au minimum M1 ou Bs3d0 sur une distance de 100mm à partir du bord extérieur du dormant).

(a): *avec les vitrages de la série Pyroguard T EI30/18-1.*

(b): *avec les vitrages de la série Pyroguard TEI30/18-2 , EW30/13-1 et 15-1*

(c): *en montage sur cloison légère (Hauteur maximale imposte = 850mm, Hauteur maximale allège = 1 400 mm)*

(d): *avec les vitrages de la série Polflam*

OPTIONS

- Déclinable dans toutes les teintes RAL
- Anodisation
- Autres vitrages, dimensions ou mises en oeuvre et autres teintes en finition, nous consulter

SOUCHIER BOULLET

PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Mai 2023

UNE SOCIÉTÉ adexsi