

EMV Horizon

CLOISON VITRÉE BORD À BORD
RÉSISTANT AU FEU

ESTHÉTIQUE &
TRANSPARENCE

L'ESSENTIEL

Esthétiques et aux finitions particulièrement soignées, les cloisons vitrées bord à bord **EMV Horizon** s'affranchissent des montants intermédiaires et concilient **visibilité totale et sécurité**.



*Hôtel des Ventes Drouot - Paris (75)
Cloisons vitrées bord à bord EI 90 - © Agence du Rivau*

LES +



*"Plaine Oxygène" - Le Mesnil-Amelot (77)
Cloisons vitrées bord à bord EI 60 © Minram*

- Résistance au feu : **E 30 à EI 120**
- **Large gamme dimensionnelle**
- Litrages garantissant une **parfaite transparence sans déformation** sur le long terme
- Jonction réalisée par **un seul cordon siliconé translucide** (ép. 5 mm)
- Pas de montant intermédiaire : **visibilité totale**
- Possibilité d'une réalisation d'**angle sans poteau métallique**
- Possibilité d'intégrer des **portes pivotantes** (type Néo) ou **coulissantes** (type Doorglass), avec le même degré de finition




Gare du Nord - Paris (75)
Cloisons vitrées bord à bord coupe-feu 1h © D.A

ISAE - Toulouse (31)
Cloisons vitrées bord à bord coupe-feu 1/2 h
© Atelier 13



EMV Horizon

CLOISON VITRÉE BORD À BORD
RÉSISTANT AU FEU



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Oct 2022

adexsi

GAMME DIMENSIONNELLE

• La cloison EMV Horizon bénéficie d'un **PV FEU** Efectis 09-A-105, 09-A-106, EFR-19-000818, EFR-19-000822 (T 104); 10-A-415 (T 112) et 13-A-415, EFR-19-000820 (T 120)


Désignation	Type	Degré de résistance au feu**	Sens du feu*	Dimensions hors tout (mm)
Cloison vitrée bord à bord	T 104	EI30	R/V	Cloison : L : illimitée H _{max} : 3 120 * * 4 000 si imposte
		EI60		Vitrage : L : de 300 à 1 680 H _{max} : 3 000
	T 120	EI120		Cloison : L : illimitée H _{max} : 3 096 * 4 000 si imposte
		EI120		Vitrage : L : de 800 à 1 400 H _{max} : 3 000
Cloison vitrée à facettes	T 104	EI30	R/V	Cloison : L : illimitée H _{max} : 3 120* * 4 000 si imposte
		EI60		Vitrage : L : de 497 à 1 490 H _{max} : 3 000
	T 104	EI30		Cloison : L : illimitée H _{max} : 3 120* * 4 000 si imposte
		EI60		Vitrage : L : de 513 à 1 234 H _{max} : 2 860
Cloison vitrée bord à bord	T 112	EI90	R/V	Cloison : L : illimitée H _{max} : 2 810 Vitrage : L : de 900 à 1 400 H _{max} : 2 700

*Sens du feu : R/V (recto / verso)

** Degré de résistance au feu : E (Etanchéité au feu); I (Isolation)

Autres dimensions : nous consulter

DÉTAILS TECHNIQUES




Supports :

- Béton,
- Béton cellulaire, (T 104)
- Cloison légère (T 104)

Finitions :

- Aluminium laqué
- Inox



OPTIONS

- Déclinable dans toutes les teintes RAL ou AKZO NOBEL FUTURA
- INOX poligrain 220 ou polimiroir