

FIRESCREEN

RIDEAU TEXTILE RÉSISTANT AU FEU

RIDEAU COUPE FEU NON IRRIGUÉ

L'ESSENTIEL

FIRESCREEN est un rideau textile **sans irrigation**, résistant au feu de **30 à 60 minutes**.

Il est constitué d'un textile doublé à l'intérieur duquel un matériau isolant, **intumescent** en cas d'incendie, a été inséré.

FIRESCREEN est conçu pour être déclenché lorsque le système central de détection incendie émet un signal d'alarme.



Rideau résistant au feu FIRESCREEN, ouvert

Les rideaux **FIRESCREEN** sont validés par des procès verbaux, de résistance au feu et bénéficient de la **certification NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL** et du marquage **CE-PORTES RÉSISTANT AU FEU**.



Rideau résistant au feu FIRESCREEN, fermé

LES +

- Coupe Feu **sans irrigation**
- Résistance au feu **EI₁30, EI₂30 et EI₂60**
- Conception compacte
- Facilité d'installation
- Large gamme dimensionnelle



Rideau textile non irrigué résistant au feu
FIRESCREEN

FIRESCREEN

RIDEAU RÉSISTANT AU FEU

CARACTÉRISTIQUES

- Rideau à dévêissement vertical
- Dispositif à translation verticale avec enroulement
- Motorisation 230 Vac
- Frein 24 Vcc
- Armoire DAS Souchier-Boullet
- Dispositif d'arrêt sur obstacle
- Coffre et coulisses en finition galvanisée ou en laquage RAL

GAMM DIMENSIONNELLE

Le rideau FIRESCREEN bénéficie :

- d'un **PV Feu EFACTIS N° EFR-17-001024** rév1

Résistance au feu			Dimensions de passage libre (mm)			
			Largeur		Hauteur	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
T 122/1	EI ₁ 30	EI ₂ 30	1 000	5 750	1 000	5 000
T 122/2		EI ₂ 60		3 680		3 920

- et d'une **Certification NF**

Résistance au feu			Dimensions de passage libre (mm)			
			Largeur		Hauteur	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
T 122/1	EI ₁ 30	EI ₂ 30	1 000	5 000	1 000	4 000
T 122/2		EI ₂ 60		3 680		3 920

NB :

Classement EI₁30, EI₂30 : surface maximale = 24 m², surface minimale = 1 m²

Classement EI₁30, EI₂60 : surface maximale = 14,4 m², surface minimale = 1 m²

Sens du feu : R/V (recto / verso)

MODE 2 (porte normalement ouverte équipée d'un système de retenue)

(*) Degré de résistance au feu

E : étanchéité au feu / **I** : isolation thermique

EI₁ = étanchéité au feu et isolation thermique. Les bloc-portes qui bénéficient d'un classement EI₁ peuvent être mis en oeuvre sans restriction.

EI₂ = étanchéité au feu et isolation thermique. Un classement EI₂ nécessite, pour les parois et revêtements de paroi adjacents aux portes, l'emploi de matériaux classés M0 ou M1 ou B-s3, d0 sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant du bloc-porte.



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50

F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Oct 2022

UNE SOCIÉTÉ **adexsi**