

NÉO ALU

PORTE VITRÉES, PROFIL ALUMINIUM
RÉSISTANT AU FEU

COUPE-FEU
de 30 à 60 minutes

L'ESSENTIEL

Parfaitement **associables** avec les **EMV-ALU**, les portes coupe-feu vitrées NÉO ALU simple action, sont adaptées à la circulation des personnes et disponibles en version D.A.S. (*Dispositifs Actionnés de Sécurité*).



NEO Alu MB 78



Les portes NEO ALU sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient de la certification **NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL**.

LES +

- Résistance au feu : **E30 à EI₂60**
- Parfaite intégration dans les cloisons vitrées EMV ALU
- **Simple vantail ou double vantaux (égaux ou inégaux)**
- Ossature aluminium
- Esthétique, finition soignée



NEO Alu MB 78



NEO ALU MB 78



NEO ALU MB 78

NÉO ALU

PORTE VITRÉE
PROFIL ALUMINIUM
RÉSISTANT AU FEU

OPTIONS

- Déclinable dans toutes les teintes RAL
- Anodisation
- Autres vitrages, dimensions, mises en oeuvre et autres teintes en finition: nous consulter



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Oct 2022

adexsi

GAMME DIMENSIONNELLE

- La porte NEO ALU bénéficie d'une certification NF

Type	Vantaux	Dimensions de passage libre				Sens* et Résistance** du feu	Mode
		L (mm)		H (mm)			
		mini	maxi	mini	maxi		
T 126/1	1 (a)	598	1168	1 399	2 492	E30, EW30, EI ₂ 15(e), EI ₂ 30 R/V (sauf 1(a) avec une hauteur > à 2 492 sens du feu OP***)	O-1-2
	2 (1 mobile) (b)	566	1168	2 469	2 866		
	2 (1 mobile + semi-fixe ouvert) (b) (c)	673	2 352	1 399	2 866		O
T 126/2	1	598	1168	1 849	2 497	E60, EW60, EI ₂ 60 R/V	O-1-2
	2 (1 mobile) (d)	566	1165				
	2 (1 mobile + semi-fixe ouvert) (d)	673	2 346				O

- et d'un **PV Feu** EFACTIS : EFR-18-004759 (T126/1) et EFR-18-004763 (T126/2)

Type	Vantaux	Dimensions de passage libre				Sens* et Résistance** du feu
		L (mm)		H (mm)		
		mini	maxi	mini	maxi	
T 126/1	1 (a)	401	1 228 1 417	1 399	2 492 2 866	E30, EW30, EI ₂ 15(e), EI ₂ 30 R/V (sauf 1(a) avec une largeur > à 1228 et /ou une hauteur > à 2492 sens du feu OP***)
	2 (1 mobile) (b)	401	1 363	1 399	2 866	
	2 (1 mobile + semi-fixe ouvert) (b) (c)	673	2 742			
T 126/2	1	401	1 228	1 399	2 497	E60, EW60, EI ₂ 60 R/V
	2 (1 mobile) (d)	401	1 165			
	2 (1 mobile + semi-fixe ouvert) (d)	673	2 346			

* Sens du feu: R/V: Recto/Verso

** Degré de résistance au feu: ; E (Etanchéité au feu); I (Isolation); W (Rayonnement); L (paroi et revêtement adjacents classés au minimum M1 ou Bs3d0 sur une distance de 100mm à partir du bord extérieur du dormant).

*** OP: côté opposé aux paumelles

(a): pour une performance OP, surface maximale du vantail = 3,71m².

(b): surface maximale de vantail = 3,77m².

(c): pour vantaux inégaux - largeur: vantail secondaire / vantail principal ≥ 0,42

(d): pour vantaux inégaux - largeur: vantail secondaire / vantail principal ≥ 0,5

(e): uniquement pour les vitrages - PYROGUARD T EW30/13-1 VI - PYROGUARD T EW30/15-1 VI et feu côté contreface