

# NÉO

PORTE VITRÉE VA-ET-VIENT  
RÉSISTANT AU FEU

**DISPOSITIFS DE FERMETURE  
AUTOMATIQUE INVISIBLES** (*pivots en  
linteau ou ferme-portes encastrés*)

## L'ESSENTIEL

Parfaitement **associables** avec les **différents types de cloisons EMV et EMV Horizon**, les portes coupe-feu vitrées va-et-vient NÉO sont adaptées à la circulation des personnes et disponibles en version D.A.S. (*Dispositifs Actionnés de Sécurité*).



Tour Montparnasse - Paris (75)



BOULLET a validé avec le laboratoire d'essai mécanique (rapport N° 11-M-638), l'utilisation des portes conformément aux arrêtés du 1<sup>er</sup> août 2006 concernant l'accessibilité des personnes handicapées qui spécifient que l'effort nécessaire pour ouvrir une porte doit être inférieur ou égal à 50 N.



PORTES RÉSISTANT  
AU FEU EN MÉTAL  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

Les portes NEO sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient de la certification **NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL**.

## LES +

- Porte **simple ou double action**
- Résistance au feu : **E 30 à EI 60 et E 90**
- **Parfaite intégration** dans les **cloisons vitrées EMV** et EMV Horizon
- **Simple** vantail ou **double** vantaux (*égaux ou inégaux*)
- **Très grande hauteur** possible
- Système de **contrôle d'accès** possible



RATP - Station Mairie de Montrouge (92)  
Porte Néo avec imposte EI 60



Clarins, Porte des Ternes - Paris (75)  
Porte vitrée NÉO, INOX



Portes vitrées Néo

## NÉO

PORTE VITRÉE VA-ET-VIENT  
RÉSISTANT AU FEU

## GAMME DIMENSIONNELLE

- La porte NEO bénéficie d'un **PV FEU** ETECTIS : 11-A-517 et d'une certification NF

| Désignation | Type  | Résistance<br>au feu*                              | Mode | Dimensions de<br>passage libre |       |        |       | Smax<br>(m²) |
|-------------|-------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------|--------|-------|--------------|
|             |       |                                                    |      | L (mm)                         |       | H (mm) |       |              |
|             |       |                                                    |      | mini                           | maxi  | mini   | maxi  |              |
| 1 vantail   | T 118 | E30<br>E60<br>EI <sub>30</sub><br>EI <sub>60</sub> | 1-2  | 395                            | 1 025 | 1 830  | 2 800 | 2,8          |
| 2 vantaux   | T 114 | EI <sub>30</sub><br>EI <sub>60</sub><br>E90        | 1-2  | 785                            | 2 040 |        |       | 5,6          |

**Sens du feu** : R/V (recto / verso)


**\*Degré de résistance au feu** : E (Etanchéité au feu); I (Isolation)

**Mode 1** : porte normalement fermée équipée d'un système de re-fermeture

**Mode 2** : porte normalement ouverte équipée d'un système de retenue

## OPTIONS

- Disponibles en va-et-vient avec **pivots en linteau** ou **pivots de sols**
- Disponibles en **simple action** avec pivots libres et ferme-portes en applique ou ferme-portes encastrés ou opérateur type Dorma ED 100 / ED250
- Déclinable dans toutes les teintes RAL ou AKZO NOBEL FUTURA
- INOX poligrain 220 ou polimiroir
- Remplissage panneau vitré et plein ou panneau plein: nous consulter
- Panneau avec traverses: nous consulter



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT  
77090 COLLEGIEN  
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50  
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Oct 2022

UNE SOCIÉTÉ **adexsi**