


1. Descriptif :

- Organe de Sécurité à Manipuler destiné à être utilisé uniquement avec notre gamme de coffret de commande SADAP.
- Boîtier ABS sans vis simplifiant l'installation.
- Montage en saillie ou en encastré (diamètre 60)
- Double visualisation de l'état d'alarme :
 - ✓ Mécanique : par affichage de la mention « Activé »
 - ✓ Lumineux : Par allumage d'une Led Rouge.
- Equipé d'un contact NO / NF libre de potentiel.
- 1 Organe de Sécurité à Manipuler maxi par ligne de commande
- Réarmement manuel en face avant à l'aide de la clef fournie.
- Pouvoir de coupure : 24 Vcc / 0,1A
- Raccordement sur bornier à vis. Section maximum :
 - Section $\leq 4\text{mm}^2$ en monobrin
 - Section $\leq 2,5\text{ mm}^2$ en multibrin
- Dimension : 94 x 94 x 53,4 mm
- Poids : 175 g.
- Protection : IP 40




Remarque : le montage et le démontage doivent être fait en position "activée"

Ouverture





Outil pour le déverrouillage du capot
(Utilisé également pour le réarmement)

Démontage



Ergots pour le démontage du bouton

2. Câblage interne :



3. Raccordement :

