

Récepteur de commande, 4A/250 Vac par contact :

- Store et volets,
- 2 relais indépendants
- Motorisation pour ouvrants de ventilation naturelle,
- Prise en compte jusqu'à 35 interrupteurs,
- 4 Modes de fonctionnement différents,
- Communication Radio bidirectionnelle et fonction répéteur
- Montage dans des faux plafonds sur une ligne d'alimentation réseau
- Compatible avec l'InoPack® Web de chez SOUCHIER



Caractéristiques techniques :

- Technologie : EnOcean, STM,
- Fréquence : 868.3 Mhz,
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre,
- Alimentation : 230 Vac,
- Pouvoir de coupure par relais : 4A/250VAC
- Charge inductive : 650W
- Perte en attente : 0,8 Watt
- Protection à prévoir : 4 A maxi,
- Dimensions (Longueur * Largeur * Profondeur) : 146 * 46 * 31 mm
- Indice de Protection : IP20,
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Section max d'un conducteur : 4 mm²
- Certification : CE,

REFERENCE : 09550-3

La LED, sur le côté, sous le commutateur de gauche, est utilisé pour l'apprentissage.
Pour effectuer la procédure, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation

Raccordement :

