

1. DESCRIPTION :

- Vérin électrique à action par câble permettant le contrôle de l'ouverture et la fermeture d'exutoires.
- Présentation en tube aluminium anodisé naturel.
- Déconnexion électronique automatique en fin de course ou sur butée mécanique (24700-0).
- Livraison possible sans électronique (24700-1).
- Plan mécanique : voir au verso.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension nominale : 24 VCC (tolérance : de 20 à 36 Vcc).
- Courant nominal : 1,5 A.
- Puissance nominale : 36 W.
- Force : 400 N.
- Course : 800 mm.
- Vitesse d'ouverture à la charge nominale : 28 mm/s.
- Vitesse de fermeture à la charge nominale : 15 mm/s.
- Force statique (résistance mécanique) : 1 500 N.
- Indice de Protection : IP 40.
- Raccordement sur câble longueur : 2m.

VERIN ELECTRIQUE 24 VCC – 400N

24700-x

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN- Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89

ARTICLE	QTE	DESCRIPTION
1	2	Ressort de commande manuelle
2	1	Support poulie de renvoi
3	1	Ecrou de vérin électrique
4	2	Galet d'écrou de vérin électrique
5	1	Entretoise de support de vis
6	1	Assemblage tube et palier de vis vérin électrique
7	1	Ensemble vérin électrique
8	1	Ensemble vis sans fin
9	1	Ecrous hexagonaux bas (avec chanfrein) - Produit de classes A et B
10	1	Ensemble palonnier_2.5
11	2	Rondelle nylon 10.5 x 30 x 2.5
12	2	Vis M5 x 16 Vis à tête fraisée à six pans creux
13	1	Ecrou M5 Ecrous hexagonaux bas
14	2	Vis M5 x 10 Vis cylindrique à six pans creux
15	1	Vis M5 x 40 Vis cylindrique à six pans creux
16	1	Joint silicone
17	5	Joint silicone
18	2	Roulement_689-zz

