

OPENDAC - Commandes pneumatiques désenfumage



Le coffret de la gamme OpenDac a été conçu de manière à obtenir des largeurs les plus étroites possibles, les cartouches de réserve étant positionnées derrière les cartouches de service.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffret métallique de coloris rouge avec porte, équipé de percuteurs de cartouches CO₂, pour l'ouverture et la fermeture des DENFC selon les modèles.
- Ceinture amovible qui facilite l'installation.
- Vitre en plexi basculante et réutilisable en façade.
- Les DAC peuvent également être mis en service, soit par un déclenchement électrique (module électrique), soit par un déclenchement pneumatique (module pneumatique).
- Utilisation : dans les endroits étroits (poteaux) ou espaces limités.

COFFRET CO₂ OUVERTURE SEULE



Fonctions :

- Dispositif de commande (DAC et/ou DCM) qui permet la mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur (DENFC) ou le déclenchement d'un autre DAC.

Désignation	Dimensions LxHxP	Référence	Opercule
Coffret CO ₂ O/S 150 g Ø 50 H 250*	145 x 410 x 100 mm	06502-0	06701-0A
Coffret CO ₂ O/S 1000 g Ø 76 H 477*	200 x 660 x 110 mm	06505-0	06701-0A

COFFRET OUVERTURE SEULE AVEC OPERCULE



Désignation	Dimensions LxHxP	Référence	Opercule
Coffret 20 g Ø 22 H 98*	62 x 253 x 43 mm	07020-0A	07035A
Coffret 80/100 g Ø 40 H 186*	92 x 316 x 61 mm	07080-0A	07036A

* + grande cartouche admissible

COFFRET OUVERTURE SEULE AVEC PORTE PLEINE



Désignation	Dimensions LxHxP	Référence
Coffret 20 g Ø 22 H 98*	62 x 254 x 57 mm	07020-1
Coffret 100 g Ø 40 H 186*	92 x 317 x 75 mm	07080-1

COFFRET CO₂ MONOZONE OUVERTURE / FERMETURE



Fonctions :

- Dispositif de Commande (DAC et/ou DCM) qui permet:
 - La mise en sécurité des DENFC, d'un canton ou bâtiment $\leq$ à 500 m².
 - Le réarmement (fermeture) de l'ensemble des DENFC de la zone par une action manuelle.

Désignation	Dimensions LxHxP	Référence	Opercule
Coffret CO ₂ O/F 30 g Ø 22 H 128*	170 x 255 x 107 mm	06515-0	07035A
Coffret CO ₂ O/F 80 g Ø 35 H 193*	201 x 330 x 107 mm	06516-0	07035A
Coffret CO ₂ O/F 150 g Ø 50 H 203*	210 x 410 x 120 mm	06517-0	07035A
Coffret CO ₂ O/F 300 g Ø 50 H 335*	210 x 540 x 120 mm	06518-0	07035A
Coffret CO ₂ O/F 1000 g Ø 76 H 477*	200 x 660 x 180 mm	06520-0	06701-0A

* + grande cartouche admissible

COFFRET CO₂ BIZONE - 2 OUVERTURES / 1 FERMETURE

Fonctions :

- Dispositif de Commande (DAC et/ou DCM) qui permet:
 - Ce coffret permet la mise en sécurité des DENFC, répartis en 2 zones de surfaces identiques, à l'intérieur d'un même canton d'une surface > de 500 m², qui peuvent être déclenchés par une seule et même action (conforme IT 246).
 - Le réarmement (fermeture) de l'ensemble des DENFC des deux zones par une action manuelle.

Désignation	Dimensions LxHxP	Référence
Coffret 300 g à l'ouverture / 500 g à la fermeture Ø 60 H 382*	295 x 540 x 125 mm	06528-2
Coffret 500 g à l'ouverture / 1000 g à la fermeture Ø 76 H 477*	265 x 660 x 180 mm	06530-2



MODULE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Fonctions :

- Organe de télécommande qui, par l'intermédiaire de sa ventouse électromagnétique, libère l'énergie mécanique nécessaire au déclenchement du levier percuteur dès la réception d'un ordre électrique de type impulsionnel, à émission ou à rupture de courant.
- Intégré au DAC / DCM, il permet la transmission de l'ordre de commande de mise en sécurité.

Désignation	Puissance	Référence
Module 24 Vcc à émission	3,5 W	03621-3A
Module 24 Vcc à rupture	1,6 W	03621-2A
Module 48 Vcc à émission	3,5 W	03621-1A
Module 48 Vcc à rupture	1,6 W	03621-0A



* + grande cartouche admissible

MODULE PNEUMATIQUE

Fonctions :

- Organe de télécommande qui, par l'intermédiaire de son micro-vérin, libère l'énergie nécessaire au déclenchement du levier percuteur dès réception d'un ordre pneumatique.
- Intégré au DAC / DCM, il permet la transmission de l'ordre de commande de mise en sécurité.

Désignation	Volume	Référence
Module pneumatique simple ou double percuteur - 6 à 20 bar	0,0072 NL	03621-9



OPERCULES ET AUTRES ACCESSOIRES



Opercule plexi 95x61 mm
Pour coffret 1 000 gr
06701-0A



Opercule plexi 95x111 mm
Pour coffret bizona
06701-3A




Plaque d'obturation
94x110 mm
Pour coffret monozone
06531B



Plaque d'obturation
145x110 mm
Pour coffret bizona
07031A



Clé tricoise pour coffret
06701-1



Plomb plastique rouge
(lot de 100 pièces)
03654-91



Opercule plexi 56x86 mm
Pour coffret monozone
07035A



Opercule plexi 69x84 mm
Pour coffret 80/100 g
07036A